

RG.6220.32.2022.DG

**Decyzja****o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. ), w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 i pkt. 89 lit. „d” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm. po rozpatrzeniu wniosku Państwa Jarosława i Iwony Pasturskich zam. Dobierzyn 13 87-890 Lubraniec , po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni we Włocławku

**Stwierdzam**

że dla przedsięwzięcia polegającego na „ Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do  $Q = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , projektowanym w miejscowości Milżynek, gmina Lubraniec na terenie działki o numerze ewidencyjnym 34, obręb 0024 Milżynek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 2,0 ha zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Milżynek oraz Kolonia Łódź gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie „ nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazuję:

**1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

- 1) Wodę z przedmiotowej studni głębinowej pobierać z neogeńskiej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, tj. z maksymalną wydajnością  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 9,6 \text{ m}$  i zasięgu leja depresji  $R = 160,7 \text{ m}$ , wyłącznie do nawodnień upraw w sposób racjonalny, tj. siedem miesięcy w roku (od 1 kwietnia do 31 października, co drugi dzień, przez maksymalnie 14 godzin na dobę), podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
- 2) Wodę z przedmiotowej studni pobierać w ilości maksymalnie  $36\,750 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
- 3) Pobór wody z ujęcia prowadzić w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych, z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.

**I. Określam następujące wymagania i warunki o których mowa w art. 82 ust.1 pkt. 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt. 2 lit. b ustawy ooś na etapie realizacji przedsięwzięcia.**

- 1) nie stosować środków mogących zanieczyszczać gruntu i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych
- 2) dla potrzeb zaopatrzenia w wodę instalacji nawodnieniowej zastosować urządzenie umożliwiającej pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, w ilości maksymalnej nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia, w taki sposób, aby zasięg leja depresji nie przekraczał  $R = 160,7 \text{ m}$  oraz depresji  $S = 9,6 \text{ m}$ , ujmującego wodę przez maksymalnie 14 godzin na dobę, co drugi dzień tylko i wyłącznie do nawodnień psatwisk trwałych oraz gruntów rolnych w sposób racjonalny tj. sezonowo w okresie od 01 kwietnia do 31 października, w ilości nie przekraczającej  $Q = 25,0 \text{ m}^3 / \text{h}$ , wykonane na bazie istniejącego otworu studziennego
- 3) bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru  $Q \text{ max roczne} = 36\,750,00 \text{ m}^3/\text{rok}$
- 4) w celu ograniczenia strat ujmowania wody w wyniku jej nadmiernego parowania, deszczowanie upraw prowadzić poza godzinami intensywnego nasłonecznienia.

- 5) materiały użyte do budowy winny być wykonane z tworzyw, które nie wchodzi w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych
- 6) prowadzić regularnie pomiary poboru wód podziemnych.
- 7) urządzenia do poboru wody utrzymywać w należyłym stanie technicznym i sanitarnym
- 8) obudowa studni winna być szczelna, tak by uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych, zapewnić w obudowie eksploatacyjnej studni właściwe warunki sanitarne i techniczne
- 9) powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymać w czystości
- 10) wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu,
- 11) planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód.
- 12) prowadzić monitoring ilości pobranych wód celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem.
- 13) przynajmniej raz w miesiącu skontrolować szczelność połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni.
- 14) na obszarze o promieniu 8,0 m od obudowy otworu studziennego nr 1 nie składować substancji ropopochodnych, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, chemikaliów i innych materiałów grożących skażeniem wód ujęcia i użytkowanej warstwy wodonośnej, a w odległości R=15,0 m nie należy lokalizować zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni ścieków,

### Uzasadnienie

1) W dniu 23.11.2022 r. wpłynął wniosek Państwa Jarosława i Iwony Pasturskich zam. Dobierzyn 13 87-890 Lubraniec do Burmistrza Lubrańca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do  $Q = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , projektowanym w miejscowości Milżynek, gmina Lubraniec na terenie działki o numerze ewidencyjnym 34, obręb 0024 Milżynek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 2,0 ha zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Milżynek oraz Kolonia Łódź gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie „ Do ww. wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ mapa ewidencyjna obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z wyznaczonym obszarem, na który będzie ono oddziaływać.

2) Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany- zgodnie z wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. a i lit. c ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09. 2019 r., jako:

– urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup> na godzinę,

a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,

c) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, innej niż wymieniona w lit. a oraz b, jeżeli:

– w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz

– łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha,

3) Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 pkt. w związku z art. 156 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm) Burmistrz Lubrańca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

4) Właściwy organ tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinia WOO.4220.1209.2022.MSD.2 z dnia 21.12.2022 r., Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku opinia WA.ZZŚ.7.435.352.2022.JB z dnia 05.01.2023 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. stwierdziły brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot wniosku.

5) Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu własnej – uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko-analیزی dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, w tym skalę przedsięwzięcia i możliwe zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu, z uwzględnieniem wielkości, prawdopodobieństwa, czasu trwania i zasięgu oddziaływania. organ prowadzący postępowanie uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o czym przesądziły poniższe fakty:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest montaż urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na terenie działki o nr ewid. 34 obręb 0024 Milżynek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Obiekt zajmie nieznaczną powierzchnię terenu, tj. około 9 m<sup>2</sup>, gdyż na powierzchnię ziemi wyprowadzona zostanie tylko obudowa studni wraz z opaską odwadniającą. Wykonany zostanie także rurociąg podziemny z rur PE HD o średnicy do 110 mm i długości całkowitej do 400 m, z wyprowadzonymi hydrantami (4 szt.), natomiast dalej woda rozprowadzona zostanie rurociągami powierzchniowymi, strażackimi do systemu nawodnieniowego. Rurociąg podziemny zostanie wykonany metodą wykopu tradycyjnego, liniowego, o szerokości wykopu otwartego do 1 m i głębokości posadowienia w przedziale 0,7-1,4 m p.p.t. Nie przewiduje się odwadniania wykopów.

Zaplanowano ujęcie do eksploatacji neogeńską warstwę wodonośną. Otwór studzienny nr 1 został wykonany na podstawie opracowania pn.: „Projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym Nr 1 na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Milżynek (działka nr 34), obręb Milżynek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”, zatwierdzony decyzją Starosty Włocławskiego z dnia 30 września 2016 r., znak: OŚB.6530.98.2016. Zasoby eksploatacyjne w wielkości  $Q_{ekspl} = Q_{maks.h} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $s_e = 9,6 \text{ m}$  określono w opracowaniu pn.: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym nr 1 na terenie Prywatnego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Milżynek (działka nr 34), gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”, zatwierdzonym decyzją Starosty Włocławskiego z dnia 31 maja 2022 r., znak: ROL.6531.8.2022. Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez Inwestora w wysokości  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 9,6 \text{ m}$  i zasięgu leja depresji  $R = 160,7 \text{ m}$ . Czas nawadniania wyniesie siedem miesięcy w roku (od 1 kwietnia do 31 października), co drugi dzień, przez 14 godzin na dobę. Roczne (oraz sezonowe) dopuszczalne zapotrzebowanie na wodę wyniesie:  $Q_{max.r.} = 36\,750 \text{ m}^3$ , średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę –  $Q_{sr.d.} = 171,73 \text{ m}^3$ , a maksymalny dobowy pobór wód, przy założeniu nawadniania przez 14 godzin –  $Q_{max.d.} = 350 \text{ m}^3$ . Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie kilkanaście godzin dziennie w zależności od potrzeb Inwestora i warunków atmosferycznych, w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, z wyłączeniem poboru wody w południe podczas intensywnego nasłonecznienia. Na etapie realizacji rurociągu tłoczego wykonane będzie jego płukanie oraz próby szczelności. Woda na ww. cel dostarczona zostanie z gospodarstwa Inwestora. Powierzchnia przewidziana do ciśnieniowego nawadniania otworem nr 1 dotyczyć będzie działek o nr ewid.: 34, 35, 11/1 obręb 0024 Milżynek oraz 10/8 obręb 0022 Kolonia Łódź, gmina Lubraniec, powiat włocławski. Przewiduje się deszczowanie upraw na terenie pastwisk trwałych oraz gruntów ornych o łącznej powierzchni 19,32 ha, w tym:

- grunty orne klasy RIIIb – 1,29 ha,
- grunty orne klasy RIVa – 9,27 ha,
- grunty orne klasy RIVb – 7,69 ha
- grunty orne klasy RV – 0,75 ha,
- pastwiska trwałe PsV – 0,32 ha

. W chwili obecnej Inwestor nie posiada niezależnego źródła zaopatrzenia w wodę niezbędnego dla potrzeb podlewania upraw rolnych, szczególnie w okresach suchych, co powoduje straty w otrzymywanych plonach. Nie przewiduje się wariantu alternatywnego poboru wody do nawadniania upraw, z uwagi na brak na działce inwestycyjnej wód powierzchniowych (rzek i jezior) oraz oczek wodnych, które mogłyby stanowić alternatywne źródło wody wykorzystywanych do użytkowania deszczowni szpulowej w ilości spełniającej wymagania Inwestora na podlewanie gruntów rolnych.

Do nawadniania upraw stosowana będzie deszczownia szpulowa. Inwestor przeanalizował również możliwość zastosowania wariantu alternatywnego przedsięwzięcia, polegającego na nawadnianiu upraw metodą kroplową, zwiększającą efektywność podlewania i zużycia wody względem przewidzianej do zastosowania deszczowni. Alternatywna metoda w postaci kropelkowego nawadniania na polach uprawnych nie może być zastosowana z powodu braku mobilności systemu rozprowadzania nawadniania, ponadto system ten jest podatny na uszkodzenia, a także wymaga dużego nakładu finansowego na etapie instalacji, jak również eksploatacji. W przedłożonej Kip poinformowano, że Inwestor planuje posługiwać się miernikami wilgotności gleby –wilgotnościomierzem glebowym (odpowiednio dobranej długości tensjometr) wskazującym rzeczywiste zapotrzebowanie gleby na wodę. Ponadto, Wnioskodawca będzie dokonywał bilansu zapotrzebowania prowadzonych upraw w wodę na podstawie aktualnych wartości zmierzonych: wilgotności i temperatury gleby, temperatury i wilgotności powietrza, opadu atmosferycznego i innych dodatkowych wielkości w okresie wegetacji. Pozwoli to, na określenie czasu optymalnego nawadniania optymalną dawką nawodnieniową dla poszczególnych gatunków upraw). W rejonie dokumentowanych prac na podstawie wyników archiwalnych wierceń, stwierdzono występowanie wód podziemnych w obrębie utworów neogeńskich oraz lokalnie czwartorzędowych. Planowany do ujęcia otworem studziennym nr 1, poziom wodonośny stratygraficznie należy do neogenu i związany jest z seriami piaszczystymi, nawierconymi na głębokości: 66,0 m p.p.t. Projektowany otwór studzienny położony jest w zasięgu jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 8 cTrI, gdzie główny poziom wodonośny występuje w utworach miocenu, na głębokościach od około 60 do 85 m p.p.t.

Profil litologiczny wykonanego otworu jest następujący:

- 0,0-0,4 m p.p.t. – gleba,
- 0,4-4,8 m p.p.t. – glina brązowa,
- 4,8-18,0 m p.p.t. – glina zwałowa, szara,
- 18,0-28,0 m p.p.t. – ił szary zawęglony,
- 28,0-66,0 m p.p.t. – ił szary,
- 66,0-91,0 m p.p.t. – piasek drobnoziarnisty miejscami zailony,
- 91,0-92,0 m p.p.t. – mułek ilasty, ciemno szary.

Wiercenie otworu hydrogeologicznego wykonano systemem obrotowym na lewy obieg płuczki przy użyciu wiertnicy URB 2,5A. Prace przeprowadzono w dniach 7-14 listopada 2019 r. Wykonanie studni realizowano:

- gryzerem o średnicy 50 mm - do głębokości 92 m p.p.t. - jako otwór rozpoznawczy,
- gryzerem o średnicy 340 mm - do głębokości 92 m p.p.t. - jako otwór eksploatacyjny.

W otworze zabudowano filtr PCV o średnicy 225 mm, nawiercany, owinięty siatką styronową nr. 12, o wymiarach:

- rura podfiltrowa - długość 2 m - przelot 92,0 – 90,0 m p.p.t.,
- część robocza filtra - długość 24 m - przelot 90,0 – 66,0 m p.p.t.,
- rura nadfiltrowa - długość 66 m - wyprowadzona do powierzchni terenu.

Otwór wiertniczy zostanie wyposażony w szczelną obudowę, zabezpieczającą przed dostawaniem się i migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Ponadto, teren wokół obudowy studni zostanie wyprofilowany w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z bezpośredniego sąsiedztwa.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej. Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz pól elektromagnetycznych Powierzchnię terenu wokół obudowy studni planuje się wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych z jej bezpośredniego sąsiedztwa. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej. Zamierzenie nie będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania. Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi. Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Analizowane ujęcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Rzeka Kocieniec przepływa w odległości ok. 0,7 km na południowy zachód od miejsca projektowanego ujęcia wód podziemnych, natomiast rzeka Zgłowiączka przepływa w odległości ok. 1,1 km w kierunku zachodnim, od lokalizacji otworu studziennego. Na podstawie ogólnodostępnych map satelitarnych ([www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl)) stwierdzono występowanie terenów podmokłych w centralnej części działki o numerze ewidencyjnym 34 obręb 0024 Milżynek, gmina Lubraniec oraz wschodniej części działki o numerze ewidencyjnym 10/8 obręb 0022 Kolonia Łódź, gmina Lubraniec. Charakteryzowany teren nie znajduje się na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem:

– PLRW200017278569 - Kocieniec, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,

– PLRW20002027859 - Zgłowiączka wypływu z jeziora Głuszyńskiego do Chodeczki bez Chodeczki, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. Aktualny stan oceniono jako zły, a z oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wynika, że jest zagrożona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się w zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwodzięcia mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrażania działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Na etapie realizacji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą silnika pojazdów transportujących oraz koparki. Będzie to zatem hałas krótkotrwały i przemijający, w związku z czym jego uciążliwość określono jako znikomą. Woda konieczna do wykonania płukania oraz próby szczelności rurociągu na etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie dostarczona z gospodarstwa rolnego Inwestora. Ścieki sanitarne podczas realizacji prac będą gromadzone w szczelnych pojemnikach toalet przenośnych i usuwane przez serwis poza teren zadania inwestycyjnego. Celem zminimalizowania niebezpieczeństwa skażenia substancjami ropopochodnymi, zaplecze budowy zostało zorganizowane w sposób zabezpieczający wierzchnią warstwę gleby poprzez użycie folii nieprzepuszczalnej, zaś miejsca postojowe wykorzystywanego sprzętu zostaną wyposażone w maty sorbujące. Zaplecza i teren budowy zostanie zabezpieczony w sorbenty. Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Na etapie eksploatacji otworu studziennego, emisja hałasu będzie mogła być wywołana przez pracę urządzeń służących do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej poziomu terenu. Ponadto, urządzenia wodne zostaną zabudowane obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym nie przewiduje się emisji hałasu. Eksploatacji studni głębinowej nie będzie towarzyszyło powstawanie ścieków i odpadów. W celu ochrony wód podziemnych zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód

przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele. Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie ich stanu chemicznego. Wody opadowe częściowo infiltrują w podłoże oraz częściowo spływają po powierzchni terenu. W strefie lokalizacji projektowanego ujęcia, planowana do ujęcia neogeńska warstwa wodonośna jest dobrze izolowana od wpływów powierzchniowych pokrywą osadów słabo przepuszczalnych. Pokrywa ta, przy obecnym sposobie użytkowania terenu (rozproszona zabudowa mieszkaniowa, brak przemysłu) tworzy skuteczną izolację ujmowanych warstw wodonośnych. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Wydajność maksymalną i maksymalny możliwy pobór wody z ujęcia wyznaczono na  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ . Przewiduje się, że przewidywany pobór w wysokości  $Q = 36\,750 \text{ m}^3/\text{rok}$  nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, kilkanaście godzin dziennie. Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Pobór wody polegał będzie na eksploatacji neogeńskiej warstwy wodonośnej, w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych. Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym. Najbliżej usytuowane studnie od analizowanego otworu studziennego, zlokalizowane są w odległościach około: – 750 m na południowy wschód – ujmują do eksploatacji neogeńską warstwę wodonośną. Zasięg oddziaływania ujęcia wynosi 142 m, – 859,5 m na południowy wschód – ujmują do eksploatacji neogeńską warstwę wodonośną. Zasięg oddziaływania ujęcia wynosi 158,2 m. Ponadto, zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu tut. Organu, w odległości około 811 m od analizowanego otworu, na działce 5/5 obręb 0006 Borek, procedowano inwestycje polegającą na wykonaniu studni ujmującej do eksploatacji neogeńską warstwę wodonośną. Zasięg oddziaływania ujęcia wynosi 242,3 m. Kolejne studnie znajdują się w odległościach ponad 1 km od przedsięwzięcia. Analizowane przedsięwzięcie znajduje się również poza strefą ochronną ujęć wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności, w tym najbliższego ujęcia wody pitnej zlokalizowanego w miejscowości Żydowo, gmina Lubraniec. Dla analizowanej inwestycji, w zakładanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych, współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, z uwagi na ich oddalenie. Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia – lej depresyjny dla omawianego otworu studziennego wynosi  $R = 160,7 \text{ m}$ , tak więc realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody, nie doprowadzi do nakładania się lejów depresyjnych, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi oraz aktualnie projektowanymi w sąsiedztwie studniami. Ponadto, projektowana studnia nie znajduje się w granicach stref ochronnych ujęć wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (zajęcie niewielkiej powierzchni terenu działki pozbawionej naturalnych lub półnaturalnych siedlisk przyrodniczych) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz. Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd. Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym. Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi. Prace realizowane będą w terenie, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyższego stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Treść uzgodnienia i opinii została uwzględniona w sentencji decyzji. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

### **P o u c z e n i e**

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. .) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt. 1 - 19. Złożenie wniosku winno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

**BURMISTRZ LUBRAŃCA**  
*Stanisław Budzyński*

### **Załączniki:**

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

1. Państwo  
Jarosław i Iwona Pasturscy  
Dobierzyn 13  
87- 890 Lubraniec

Do wiadomości :

- 1.RDOŚ w Bydgoszczy
- 2.PPIS we Włocławku
- 3.Zarząd Zlewni we Włocławku

## Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

„ Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do  $Q = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , projektowanym w miejscowości Milżynek, gmina Lubraniec na terenie działki o numerze ewidencyjnym 34, obręb 0024 Milżynek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 2,0 ha zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Milżynek oraz Kolonia Łódź gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie „

Zasoby eksploatacyjne w wielkości  $Q_{\text{ekspl}} = Q_{\text{maks}} \cdot h = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $s = 9,6 \text{ m}$  określono w opracowaniu pn.: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym nr 1 na terenie Prywatnego Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Milżynek (działka nr 34), gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”, zatwierdzonym decyzją Starosty Włocławskiego z dnia 31 maja 2022 r., znak: ROL.6531.8.2022. Przedmiotem planowanej inwestycji jest montaż urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na terenie działki o nr ewid. 34 obręb 0024 Milżynek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Obiekt zajmie nieznaczną powierzchnię terenu, tj. około 9 m<sup>2</sup>, gdyż na powierzchnię ziemi wyprowadzona zostanie tylko obudowa studni wraz z opaską odwadniającą. Wykonany zostanie także rurociąg podziemny z rur PE HD o średnicy do 110 mm i długości całkowitej do 400 m, z wyprowadzonymi hydrantami (4 szt.), natomiast dalej woda rozprowadzona zostanie rurociągami powierzchniowymi, strażackimi do systemu nawodnieniowego. Rurociąg podziemny zostanie wykonany metodą wykopu tradycyjnego, liniowego, o szerokości wykopu otwartego do 1 m i głębokości posadowienia w przedziale 0,7-1,4 m p.p.t. Nie przewiduje się odwadniania wykopów. Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez Inwestora w wysokości  $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 9,6 \text{ m}$  i zasięgu leja depresji  $R = 160,7 \text{ m}$ . Czas nawadniania wyniesie siedem miesięcy w roku (od 1 kwietnia do 31 października), co drugi dzień, przez 14 godzin na dobę. Roczne (oraz sezonowe) dopuszczalne zapotrzebowanie na wodę wyniesie:

$Q_{\text{max.r.}} = 36\,750 \text{ m}^3$ ,

średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę –  $Q_{\text{sr.d.}} = 171,73 \text{ m}^3$ ,

a maksymalny dobowy pobór wód, przy założeniu nawadniania przez 14 godzin –

$Q_{\text{max.d.}} = 350 \text{ m}^3$ .

Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie kilkanaście godzin dziennie w zależności od potrzeb Inwestora i warunków atmosferycznych, w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, z wyłączeniem poboru wody w południe podczas intensywnego nasłonecznienia. Na etapie realizacji rurociągu tłoczego wykonane będzie jego płukanie oraz próby szczelności. Woda na ww. cel dostarczona zostanie z gospodarstwa Inwestora. Powierzchnia przewidziana do ciśnieniowego nawadniania otworem nr 1 dotyczyć będzie działek o nr ewid.: 34, 35, 11/1 obręb 0024 Milżynek oraz 10/8 obręb 0022 Kolonia Łódź, gmina Lubraniec, powiat włocławski. Przewiduje się deszczowanie upraw na terenie pastwisk trwałych oraz gruntów ornych o łącznej powierzchni 19,32 ha, w tym:

- grunty orne klasy RIIIb – 1,29 ha,
- grunty orne klasy RIVa – 9,27 ha,
- grunty orne klasy RIVb – 7,69 ha,
- grunty orne klasy RV – 0,75 ha,
- pastwiska trwałe PsV – 0,32 ha.

Do nawadniania upraw stosowana będzie deszczownia szpulowa. Inwestor planuje posługiwać się miernikami wilgotności gleby – wilgotnościomierzem glebowym (odpowiednio dobranej długości tensjometr) wskazującym rzeczywiste zapotrzebowanie gleby na wodę. Planowany do ujęcia otworem studziennym nr 1, poziom wodonośny stratygraficznie należy do neogenu i związany jest z seriami piaszczystymi, nawierconymi na głębokości: 66,0 m p.p.t .

BURMISTRZ LUBRANCA

Stanisław Budzyński