

**INSTRUKCJA DOBREJ
PRAKTYKI HIGIENICZNEJ**

**Szaletu na targowisku – parkingu miejskim
w Lubrańcu przy ulicy Brzeska – Nowa**

LUBRANIEC 2005

Wstęp

Przedmiotem opracowania jest „**Instrukcja dobrej praktyki higienicznej**” w obiekcie użyteczności publicznej Szalet na targowisku - parkingu miejskim w Lubrańcu przy ulicy Brzeska – Nowa.

Podstawą do opracowania instrukcji są:

- 1) obowiązujące akty prawne,
- 2) wizja lokalna,

Obowiązujące akty prawne.

1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr 203, poz. 1718).

DOKUMENTACJA I ZAPISY

DOKUMENTACJĘ INSTRUKCJI DOBREJ

PRAKTYKI HIGIENICZNEJ STANOWIĄ:

1. Książeczka zdrowia pracownika.
2. Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnień BHP.
3. Protokoły dezynsekcji i deratyzacji przekazywane przez specjalistyczną firmę DDD po wykonanych zabiegach.
4. Wyniki badań wody.
5. Umowa na wywóz nieczystości stałych.

Wymagania sanitarno higieniczne
Wynikające z aktów prawnych oraz wewnętrznych ustaleń w zakresie stosowania
„Instrukcji dobrej praktyki higienicznej”

1. Lokalizacja Szaletu miejskiego i teren wokół niego.
2. Zaopatrzenie w wodę.
3. Usuwanie odpadów i ścieków.
4. Wentylacja.
5. Kwalifikacje i szkolenia.
6. Higiena budynku i urządzeń.
7. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń urządzeń sanitarnych.

Ad. 1. Lokalizacja Szaletu i terenu wokół niego.

Szalet zlokalizowany jest na targowisku - parkingu miejskim w Lubrańcu przy skrzyżowaniu ulicy Brzeskiej i Nowej, i stanowi integralną część targowiska miejskiego. Mieści się w wolno stojącym, budynku. Jest to budynek parterowy, murowany o dachu dwuspadowym krytym gontem bitumicznym. Do obiektu prowadzi tylko jedno wejście zewnętrzne.

Obiekt wyposażony jest w następujące sieci:

- wodociągową,
- kanalizacji sanitarnej,
- elektryczną.

W obiekcie znajdują się pomieszczenia o charakterze:

- toaleta damska,
- toaleta męska,
- toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- toaleta dla osób handlujących artykułami spożywczymi,
- pomieszczenie gospodarcze (magazyn),
- pomieszczenie socjalne pracownika obsługującego toaletę.

Pomieszczenia toalet są rozdzielone korytarzem, z niezależnym dostępem do części damskiej, męskiej i toalety dla osób niepełnosprawnych. Posiadają podłogę wyłożoną płytkami ceramicznymi, a ściany do wysokości 2,0 m malowane są farbą olejną. Pozostała część ścian wraz z sufitem malowana farbą emulsyjną. Pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie.

Pomieszczenie socjalne, magazyn oraz korytarz posiadają podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, ściany do wysokości 2,0 m malowane są farbą olejną, powyżej oraz sufity – malowane farbą emulsyjną.

Budynek toalety usytuowany jest na targowisku miejskim, powierzchnia targowiska jest utwardzona i wyłożona kostką brukową, graniczy z terenem szkoły. Obiekt znajduje się na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

Do toalety prowadzi dojście utwardzone- nawierzchnia wyłożona kostką brukową.

Ad.2. Zaopatrzenie w wodę.

Woda w szalecie miejskim na targowisku – parkingu służy do utrzymania czystości w pomieszczeniach, do mycia armatury sanitarnej w niej zainstalowanej, oraz do zachowania higieny osobistej.

W obiekcie znajdują się następujące urządzenia:

- toaleta damska wyposażona w 2 kabiny oraz 1 umywalkę,
- toaleta męska wyposażona w 2 kabiny, 2 pisuary oraz 1 umywalkę,
- toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona 1 muszlę klozetową, 1 umywalkę

Każda umywalka posiada armaturę z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz środki do mycia rąk.

Na zewnątrz budynku zainstalowany jest punkt wody czerpalnej dla przedsiębiorców handlujących na targowisku.

Woda doprowadzona jest z wodociągu publicznego – sieci miejskiej w Lubrańcu z punktu przy. ulicy Szkolnej.

Przewiduje się raz do roku przeprowadzenie badania wody w zakresie bakteriologii podstawowej.

Ad. 3. Usuwanie odpadów i ścieków

W obiekcie znajdujące się urządzenia podłączone są do instalacji kanalizacyjnej zapewniających odprowadzanie ścieków na zewnątrz do sieci- kanalizacyjnej w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej

Nieczystości stałe gromadzone są w koszu znajdującym się w pomieszczeniu toalety damskiej, usuwane są na bieżąco do szczelnie zamykanych metalowych kontenerów usytuowanych na zewnątrz obiektu publicznego, w odpowiedniej odległości od budynku. Kontenery te służą na gromadzenie odpadów równocześnie z terenu targowiska miejskiego.

Kontenery opróżniane są przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu ul. Słowackiego 22 na podstawie umowy Nr 1 / 2005 z dnia 21 marca 2005 roku zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta mgr inż. Krzysztofem Wrzesińskim przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Rogowskiej a Zakładem Usług Komunalnych w Lubrańcu reprezentowanym przez Kierownika Zakładu Pana Mirosława Lewandowskiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Pani Bożeny Urbańskiej.

Po usunięciu odpadów pojemniki są oczyszczane a jeśli jest to niezbędne dezynfekowane.

Ad. 4. Wentylacja

W pomieszczeniach toalet zainstalowana jest wentylacja mechaniczna..

Ad. 5. Kwalifikacje i szkolenia.

Do obsługi toalety zatrudniona jest jedna osoba, która poddawana jest badaniom pracowniczym. Badania takie podejmowane są przed przystąpieniem do pracy jak i w późniejszych badaniach okresowych.

Pracownica przeszkolona jest w zakresie BHP przez odpowiednie służby. Dokumentację z tego zakresu szkoleń przechowuje pracodawca.

Ad. 6. Higiena budynku i urządzeń.

Konstrukcja budynku i urządzeń zapewnia łatwe ich mycie, utrzymanie w czystości i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.

Podłogi budynku toalety miejskiej wyłożone są płytkami ceramicznymi, są łatwe do utrzymania i odporne na ścieranie. Powierzchnia sufitów i ścian jest gładka. Ściany do wysokości 2,0 m pomalowane są farbą olejną, są łatwe do utrzymania, a pozostała część ścian wraz z sufitem malowana farbą emulsyjną.

Ad. 7. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wolno używać wyłącznie środków myjących i szorujących przeznaczonych do tego celu z odpowiednimi informacjami na opakowaniach (posiada atest PZH).

Po zakończeniu prac należy dokładnie umyć używany sprzęt, naczynia i urządzenia. Studzienki podłogowe przeczyścić i zdezynfekować.

INSTRUKCJA

MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

1. Podłogi zamieść.
2. Usunąć z pomieszczenia śmiecie, pojemniki po opróżnieniu umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego a następnie wydezynfekować, wypłukać i wysuszyć.
3. Na zmywalne części ścian, drzwi, umywalki, muszle klozetowe nanieść środek myjący i dokładnie wyszorować szczotkami do tego przeznaczonymi, spłukać zimną wodą. W celu podniesienia skuteczności mycia najczęściej stosuje się preparaty złożone z kilku środków, których działanie uzupełnia się wzajemnie.
4. Szczotki i ścierki używane w pomieszczeniach sanitarnych należy po użyciu umyć i wysuszyć.

REGULAMIN PORZĄDKOWY

1. Pracownik obowiązany jest:

- dbać o czystość swego stanowiska pracy,
- utrzymywać ład i porządek,
- nie zaśmiecać bez potrzeby otoczenia,
- usuwać niezwłocznie wszystkie zanieczyszczenia.

2. Pracownik powinien:

- natychmiast poinformować Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec, któremu obiekt podlega poprzez nadzorującego pracownika inspektora ds. działalności gospodarczej, o wszelkich stwierdzonych zagrożeniach i nieprawidłowościach.

3. Pracownik powinien:

- dbać o własną higienę oraz czystość swojej szafki i przestrzegać segregacji odzieży osobistej i ochronnej.

INSTRUKCJA

MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK

HIGIENA RĄK POLEGA NA CZĘSTYM ICH MYCIU. MYCIE RĄK W UMYWALCE DO MYCIA RĄK POD BIEŻĄCĄ CIEPŁĄ WODĄ (TEMPERATURA WODY OK. 45 ° C) PRZY UŻYCIU MYDŁA I SZCZOTECZKI. PO WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH W CZASIE, KTÓRYCH MOGŁO DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA DROBNOUSTROJAMI NALEŻY JE DODATKOWO ZDEZYNFEKOWAĆ ODPOWIEDNIM PREPARATEM (POSIADAJĄCYM ATEST PZH) I WYPŁUKAĆ WODĄ.